

Hoe monteer ik de bedieningsarm op mijn nieuwe elektrische palletwagen EPT

Een elektrische handpallettruck monteren omvat het bevestigen van de bedieningsarm en het stekkertje aan de hydraulische pomp, inclusief het terugplaatsen van de borgpen. U hebt alleen een hamer nodig.

1. Verwijder de verpakking van de bedieningsarm en palletwagen
2. Verwijder de draaipen uit de pomp door de splitpen eruit te trekken
3. Monteer de bedieningsarm aan de palletwagen, door de draaipen er terug in te schuiven, met 2 personen gaat dit makkelijker. Wees voorzichtig met de kabel en de stekker.
4. Doe de bedieningsarm helemaal naar beneden u voelt nu veerdruk. Boven op de veer ligt een kleine blokkeer pen, verwijder die! Doe de bedieningsarm helemaal naar boven u voelt nu veerdruk tot boven toe.
5. Hebt u gemerkt dat er aan de palletwagen een stekkertje zit? Het kabeltje hoort achter de draaipen te lopen. In de bedieningsarm zit de andere kant van het stekkertje, u kunt beide stekkers wat naar buiten trekken en in elkaar monteren door ze op elkaar vast te draaien. Zorg dat de kabel achter de draaipen door loopt. Klip de stekker vast in de bedieningsarm.
6. In het zakje van de bedieningshandleiding vind u een spanstift, dit is de borgpen, sla met een hamer de spanstift in het gat van de draaipen, om de draaipen te borgen.
7. Bekijk de installatie video

Video How To Install EPT Handle:



Veel plezier met uw aankoop!

Uw team www.palletwagen-groothandel.nl